

**Технические характеристики  
на Пункт коммерческого учета ПКУ/ЭТМ-10**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
1	Номинальное напряжение (линейное)	10 кВ
2	Максимальное рабочее напряжение (линейное)	12 кВ
3	Номинальный ток главных цепей	от 5А до 600 А
4	Номинальная частота	50 Гц
5	Односекундный ток термической стойкости	от 0,4кА до 40 кА
6	Номинальный ток электродинамической стойкости	от 1кА до 102 кА
7	Номинальный ток вспомогательных цепей	1 А или 5 А
8	Класс точности приборов учёта	0,5; 0,5S, 0,2, 0,2S
9	Рабочее положение в пространстве	Вертикальное
10	Допустимое отклонение от рабочего положения в любую сторону: Высоковольтный модуль (ВМ)	10 град.
11	Допустимое отклонение от рабочего положения в любую сторону: Низковольтный модуль (НМ)	5 град.
12	Вид изоляции	Воздушная
13	Уровень изоляции	Нормальная
14	Наличие изоляции токоведущих элементов	Неизолированные шины
15	Условия обслуживания	Двухстороннее
16	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1; УХЛ1
17	Высота установки над уровнем моря	<1000 м
18	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
19	Масса ПКУ-10: Высоковольтный модуль (ВМ), не более	250 кг
20	Масса ПКУ-10: Низковольтный модуль (НМ), не более	45 кг
21	Габаритные размеры (ВхШхГ): Высоковольтный модуль (ВМ)	980х925х786 мм
22	Габаритные размеры (ВхШхГ): Низковольтный модуль (НМ)	700х350х228 мм
23	Срок службы, не менее	30 лет
24	Гарантийный срок на изделие	30 месяцев