



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ПКУ-35(М)

ПКУ 35 кВ (М) производства ГК Энерготехмонтаж

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	Значение параметра
Номинальное напряжение (линейное)	35 кВ
Класс высоковольтной изоляции по ГОСТ 1516.3-96	40,5/80/195 кВ
Класс точности для измерения тока/напряжения по ГОСТ Р МЭК 60044-7 (8)-2010	0.2S/0.2; 0.5S/0.5
Класс точности учета активной/реактивной энергии по ГОСТ 31819.222012, ГОСТ 31819.23-2012	0,5S/1.0; 0,2S/0.5
Класс точности измерения ПКЭ по ГОСТ 30804.4.30-2013	A; S
Вес измерительных преобразователей	7 кг
Вес шкафа управления	17 кг
Габаритные размеры (ВхШхД) измерительных преобразователей	600x150x300мм
Габаритные размеры (ВхШхД) шкафа управления	500x400x200 мм
Длина пути утечки измерительных преобразователей	1200 мм
Климатическое исполнение и категория размещения	У1, УХЛ1
Время автономной работы	до 12 часов