

**Технические характеристики  
на Карьерная ячейка ЯКНО-6 кВ**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
1	Номинальное напряжение (линейное), кВ	6
2	Максимальное рабочее напряжение (линейное), кВ	7,2
3	Номинальный ток, А	630, 1000
4	Номинальный ток главных цепей, А	от 5 до 600
5	Номинальный ток вспомогательных цепей, А	1 или 5
6	Номинальная частота, Гц	50
7	Класс точности приборов учёта	0,5; 0,5S, 0,2, 0,2S
8	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1; УХЛ1
9	Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
10	Срок службы, не менее	30 лет
11	Условия обслуживания	двухстороннее
12	Номинальный ток отключения, кА	12,5
13	Номинальный ток термической стойкости, кА	12,5
14	Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В	~220
15	Номинальный ток электродинамической стойкости, кА	32
16	Габаритные размеры (ВхШхГ) исполнение кабель/кабель	2684x1000x1480
17	Габаритные размеры (ВхШхГ) исполнение ввод и/или вывод воздух	2915x1000x1480
18	Вес ЯКНО, кг	850
19	Гарантия, месяцев	30