



Опросный лист Столбовой Трансформаторной Подстанции СТП/ЭТМ-6(10)

может заполняться в онлайн-режиме, все ячейки и строки кликабельны

1. Номинальное напряжение ВН, кВ

- 6

- 10

2. Номинальное напряжение НН, кВ

- 0,4

- 0,23

3. Номинальная мощность, кВА

- (1,25; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400)

4. Конструктивное исполнение:

- на одной опоре (до 63 кВА)

- на двух опорах (до 250 кВА)

- на четырех опорах

5. Группа соединений обмоток трансформатора

- Δ/Y

- Y/Z

- другая

- Y/Y

- 1/1-0

6. ОПН на стороне ВН

- да (Стандарт)

- нет

7. ОПН на стороне НН

- да (Стандарт)

- нет

8. Разъединитель

- РЛНД (Стандарт)

- нет

- РЛК

- другой

9. Вводной коммутационный аппарат НН

- рубильник (Стандарт)

- выключатель-разъединитель УВРЭ откидного типа

- автоматический выключатель

- другой

10. Счётчик

- нет

- да (модель)

Стандарт - Меркурий 234 ART2 (D)PR

11. GSM-модем

- нет

- да (модель)

Стандарт - Bitcord CT-2-05 KIT



12. Трансформаторы тока

- нет (Стандарт) - 0,5S - 0,5

13. Коммутационный аппарат отходящих линий

- автоматический выключатель - выключатель-разъединитель УВРЭ откидного типа
- рубильник - другой

14. Количество и номинальные токи отходящих линий, А

- 1 линия - 3 линия - 5 линия
- 2 линия - 4 линия - 6 линия

15. Площадка обслуживания ТМГ

- да (Стандарт) - нет

16. Дополнительные требования

17. Контактные данные

Предприятие:	
Объект:	
Ф.И.О., Должность	
Контактный телефон, факс, E-Mail	
Подпись лица, ответственного за заполнение ОЛ	